

走行会クラス

- ・他のサーキット走行会と同様、安全に走行できるようメンテナンスをおこなうこと。
- ・ロールゲージは、6点式以上を推奨とする。
- ・ドライバーはヘルメット、長袖、長ズボン、スニーカー、グローブを装着すること。

オープンクラス

※追走競技の為、運転席側のみでも構いません。サイドバーの装着をお願いしております。

参加される皆様の安全の為、またイベントを安全に楽しむ為にもご協力をお願いいたします。

- ・プロドライバー等が競技等に使用している車両で参加することは原則不可とする。
但し、下記の規定に合う車両での参加は可能。（要承認）
- ・エンジンの改造はある程度自由だがSRエンジンのみで、排気量は 2200 c c 以下とする。
- ・ターボチャージャーおよびスーパーチャージャの装着可。
- ・エンジンオイルキャッチタンクを装着すること。（ 0.5L 以上のものを推奨とする）
- ・触媒装着を推奨する。
- ・マフラー音量は、各サーキットの指定に従う。（間瀬サーキット）
- ・ミッションの変更は自由とする。
- ・バッテリー端子にはカバーの装着もしくはテーピングをすること。
- ・室内にバッテリーを装着する場合は、バッテリーケース・バッテリーカバーで確実に隔壁をすること。
- ・安全タンクを装着されている車両は確実に隔壁をすること。
- ・使用できるガソリンは、通常のガソリンのみとする。
- ・フロントガラス以外のガラスの材質変更は可だが、ポリカの使用を推奨する。
- ・左右ドアの材質の変更は不可。
- ・軽量化の為のボディーパーツの変更は可だが、しっかりと固定してあること。
- ・フロア等の切除や著しい軽量化は不可。
- ・ロールゲージは、6点式以上とする。（アルミ製は不可）
- ・サイドバーを取り付けること。（運転席のみ可）
- ・サイドバーの径は 35φ 以上で、材質はスチール、クロモリ材、アルミとする。
- ・サイドバーの取り付け方法は、ボルト締めもしくは、溶接での装着をすること。
- ・サイドバーの取り付け位置は、ドライバーの保護を目的としドア開口部の2分の1より下、5分の1より上に設置することを推奨。
- ・パイプフレーム化は原則禁止。（既加工されている車両は主催者へ報告しその判断に従う）
- ・タイヤのサイズ変更は自由だがタイヤ幅は265mmまでとする。
- ・タイヤはいかなる場合もボディ全幅よりはみだしてはならない。
- ・ドライバーは、ヘルメット、長袖、長ズボン、スニーカー、グローブを装着すること。
- ・レーシングスーツ、レーシングシューズ、バラクラバスの装着を推奨する。
- ・シートベルトは4点式以上を装着すること。